

SERVIDOR APACHE - ESTATÍSTICAS

- [SERVIDORES LINUX](#)

SERVIDORES LINUX

Tutorial tem como objetivo ativar uma configuração básica do Servidor Apache HTTP para monitorar. Dependendo das configurações do Apache ou do sistema operacional onde o mesmo se encontra instalado, as informações abaixo poderão não funcionar.

Habilitando o módulo mod_stats

As estatísticas de uso do Servidor Apache HTTP estão disponíveis através do módulo mod_stats, que em geral, já vem na maioria das instalações mas não está habilitado.

Logado como root, edite o arquivo de configuração do Apache.

Dica: Para saber a localização deste arquivo, digite o comando abaixo:

```
httpd -V | grep 'SERVER_CONFIG_FILE'
```

O seguinte resultado será exibido:

```
-D SERVER_CONFIG_FILE="/etc/httpd/conf/httpd.conf"
```

Com base nessas informações, o arquivo de configuração do apache se encontra em “/etc/httpd/conf/httpd.conf”. Adicione as linhas abaixo no arquivo (como sugestão, você pode adicionar ao final do arquivo):

```
<Location /server-status>|
SetHandler server-status|
Order Deny, Allow|
Deny from all|
</Location>|
ExtendedStatus On|
```

As configurações acima permitem que qualquer host pesquise pelas estatísticas em seu servidor Apache. Para restringir as consultas ao IP do Monsta, adicione a linha abaixo antes do “</Location>”

```
Allow from IP_do_Monsta|
```

Reinicie o Apache com o comando:

```
httpd -k restart
```

Com estas configurações, as estatísticas do Apache já podem ser monitoradas através do template “Apache – Servidor HTTP” do Monsta.

Contato

Monsta Tecnologia Ltda

Site: <http://www.monsta.com.br>

Downloads: <http://www.monsta.com.br/download.html>

E-mail: contato@monsta.com.br

