QUAGGA

Tutorial com objetivo de ativar uma configuração básica dos serviços SNMP no sistema Quagga.

INSTALAR E CONFIGURAR O SNMP NO LINUX

Consulte nosso tutorial em LINUX | Monsta Wiki.

QUAGGA

Configurar o SNMP

Para o Quagga fornecer informações por snmp, o software deve ter sido compilado com a opção –with-mib-modules=agentx. Para maiores informações, consulte a documentação do Quagga em http://www.nongnu.org/quagga/.

Logado como root, edite o arquivo /etc/quagga/bgpd.conf e adicione o seguinte comando ao final do arquivo:

agentx

Reiniciar os serviços zebra e bgpd em sistemas systemd

Para reiniciar os serviços em sistema systemd, utilize os comandos abaixo:

systemctl restart zebra
systemctl enable bgpd

Reiniciando os serviços zebra e bgpd em sistemas systemv

Para reiniciar os serviços em sistema systemd, utilize os comandos abaixo:

service zebra restart service bgpd restart

Monitorar o Quagga pelo Monsta

No Monsta, utilize os templates "BGP - BGP4" e "Linux" para monitorar o BGP e os recursos do servidor do Quagga.

Contato

Monsta Tecnologia Ltda

Site: http://www.monsta.com.br

Downloads: http://www.monsta.com.br/download.html

E-mail: contato@monsta.com.br



Revision #3 Created 18 February 2022 17:44:47 by Monsta Tecnologia Updated 18 February 2022 20:07:58 by Monsta Tecnologia